



TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI
Dispensa Eletrônica nº 40/2023
Proposta

Item	Especificação	Un.	Valor Unit.	Valor Total
01	Cartão de proximidades sem impressão, branco, Mifare 1k, frequência de operação: 13.56 MHz; Possibilidade de até 100.000 ciclos de gravações/leituras. Marca ZF Cards	1000	R\$ 1,78	R\$ 1.780,00
			TOTAL	R\$ 1.780,00

Prazo de entrega: 3 dias úteis
Validade da proposta: 60 dias
Condições de Pagamento: 30 ddl empenho

Dados da empresa:

Nome da Empresa: Pro Ink Suprimentos e Máquinas de Impressão Ltda. – EPP
CNPJ: 06.797.803/0001-03
Endereço: Rua Embuaçu, 625 – Sala 1 – Vila Mariana – São Paulo – SP – Cep: 04118-080
Fone: (11) 4329-4001 - E-mail: erika@proinksuprimentos.com.br
Banco: Banco do Brasil – AG 5853-X CC: 914-8

São Paulo, 27 de Junho de 2023

MIFARE - Cartão com chip de proximidade

O cartão ISO Mifare em PVC é amplamente usado para aplicações onde se requer maior segurança na manipulação de dados, tais como transporte público, sistemas de pagamento, controle de acesso, bibliotecas, faculdades, etc.

Devido à criptografia, password para acesso, memória boa capacidade e um cartão que pode armazenar dados e como possui a capacidade de ser regravável, pode ser utilizado em transações de forma rápida e segura.

Apresentando memória dividida em setores e sobretudo, um alto grau de segurança para operações de escrita e leitura, esse cartão tem sido a primeira escolha na área de controle de acesso onde é necessário aplicações multi-funções, como identificação por biometria e sistemas de pagamento.

Disponibilizamos cartões Mifare Standard (1 Kbyte) e (4 Kbyte) . Os cartões brancos podem ser impressos em ambos os lados.

Especificações:

- Número serial único
- Mifare® 1K: 16 Setores (00 a 0F) com 4 blocos de 16 bytes
 - Duas chaves por setor com privilégios configuráveis
- Mifare® , 48 byte R/W, sem chave de acesso, 32 bit OTP.
 - Interface RF ISO/IEC 14443 A
 - Frequência de Operação de 13,56 MHz
 - Tempo de transação típica: 100 ms
 - Anti-colisão
- Detenção de dados de 10 anos e 100.000 ciclos de escrita
 - Temperatura de operação: de -35°C a +50°C

Dimensões

86 mm x 54 mm x 0,76 mm

Estrutura do cartão

Material em PVC com espessura de cartão de crédito (0,76mm)

