

AO
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023
PROCESSO SEI Nº 23.0.000109728-8
INÍCIO DA SESSÃO: 09:00 horas min do dia 18/12/2023

Razão Social:	VALLE MÉDICA LTDA	CNPJ:	02.257.228/0001-97
Inscrição Estadual:	10.381.112-5	Inscrição Municipal:	311.006.743-7
Endereço:	Avenida Dom Pedro I, QD. 17, LT. 12, SALA 01 Cardoso II	CEP:	74.934-520
Cidade/UF:	Aparecida de Goiânia Goiás		
Telefone/Fax:	62 3251-0247		
E-mail:	valle@vallemail.com.br		
Dados Bancários:	Banco do Brasil	Agência:	4148-3
		Conta Corrente:	20.324-6

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (AR-CONDICIONADO, FRIGOBAR, REFRIGERADOR E VENTILADOR DE COLUNA)

PROPOSTA COMERCIAL

Prezados Senhores,
Após cuidadoso exame e estudo das condições e obrigações presentes no Edital e seus anexos do pregão em referência, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa proposta para o fornecimento do(s) material(is) abaixo relacionados:

Lote	Descrição	Unid	Qtd	Marca	Valor Unitario	Valor Total
7	AR-CONDICIONADO SPLIT TIPO PISO-TETO 60.000 BTUS, versão frio, tensão de 220 volts, compressor rotativo, cor do painel branca ou gelo, com filtro antibacteriano. Deve possuir Selo Procel com faixa de classificação "A" no consumo de energia e certificação do INMETRO. Ajuste automático de temperatura assegurando a temperatura ideal para o ambiente. Aparelho ligado o menor tempo possível até garantir a temperatura ideal. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Deve incluir: 01 (um) manual de instruções em português, 01 (um) condensador, 01 (um) evaporador e 01 (um) controle remoto sem fio com display de cristal líquido, funções FAN (regula velocidade), sleep, smart (ajuste automático de temperatura), Swing (ajuste	UNIDADE	18	ELGIN PEF / PAF 60.000	R\$ 9.570,00	R\$ 172.260,00
VALOR TOTAL						R\$ 172.260,00
cento e setenta e dois mil, duzentos e sessenta reais						
CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal/Fatura;
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias consecutivos, a partir da publicação do extrato do Contrato no Diário da Justiça.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 12 (Doze) meses, contra defeitos de fabricação, contados da data de emissão da Nota Fiscal respectiva.

* Declaramos que nos valores propostos inclui todas às despesas operacionais, além dos custos com eventuais encargos tributários, comerciais, previdenciários, trabalhistas ou de qualquer natureza. incidentes sobre a venda do(s) produto(s) ofertado(s) nesta proposta.

* Declaramos que estamos de pleno acordo com todas às condições e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Também, a fornecer os materiais acima relacionados dentro do prazo, no local indicado e de acordo com seus respectivos descritivos, os quais estão perfeitamente iguais ao Edital do referido Pregão.

MARIO LUCIO
FRANCA
JUNIOR:9908613
1115
Assinado de forma digital
por MARIO LUCIO FRANCA
JUNIOR:99086131115
Dados: 2023.12.18 14:34:14
+03'00'
VALLE MÉDICA LTDA
Mário Lúcio França Júnior
Sócio-Diretor

Aparecida de Goiânia/GO, 18 Dezembro de 2023



Piso Teto Eco

Potente e Elegante

A solução ideal de climatização sustentável para os mais diversos ambientes, com um design sofisticado e elegante.



Garantia total de 3
anos



24.000 a 80.000
BTU/h



Frio e Quente / Frio



Até 36.000 Btu/h –
220V 1Ø A partir de
48.000 Btu/h - 220V
ou 380V - 3 Ø



Serpentina de cobre



Refrigerante
Ecológico



Fabricação nacional

Duplo Air Swing

Mais eficiência na distribuição do ar com os movimentos automáticos das aletas nos sentidos horizontais e verticais.





Flexibilidade na Instalação

Além de permitir a instalação nas posições *piso* e *teto*, o Piso Teto Eco Elgin ainda oferece as opções 220V nas versões de 24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h e versões de 220v ou 380V e 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Painel com LED

O modo e temperatura de climatização ou do ambiente são exibidos no display de LED



Opcionalmente Serpentina de Cobre

As unidades podem ter serpentinas com tubos de alumínio ou, opcionalmente tubos de cobre

Design Diferenciado

Linha completa de 24.000 a 80.000btu/h



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nome do produto

Ar Condicionado Piso Teto Eco 24.000 a 80.000
BTU/h Elgin

Voltagem

220V e 380V

BTU/h

24.000 / 30.000 / 36.000 / 60.000 / 80.000

Desumidificador

Sim

Frio/ Quente-frio

Sim

Refrigerante Ecológico

Sim

Air Swing

Sim (duplo)

CARACTERÍSTICAS

24.000 a 80.000 BTU/h

Quente/Frio e Frio

Garantia de 3 anos

Classificação A INMETRO

Air swing movimento automático das aletas

Baixo Nível de Ruídos

Alta vazão de ar

Serpentina de Cobre

Painel LED	220 e 380 Volts
Sim	
Display de Temperatura	Refrigerante Ecológico
Sim	
Serpentina de Cobre	Fabricação Nacional
Sim	
Timer	*Garantia válida se instalado por empresa credenciada pela Elgin
Sim	
Auto Restart	
-	
Filtros	
Nylon	
Sleep	
Sim	

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Cubo)

Código Comercial	Unidade Interna	PEF124B2NC	PEF124B2NC	PEF136B2NC	PEF136B2NC	PEF136B2ND	PEF136B2ND	PEF136B2NC	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC
	Unidade Externa	OUF24B2CB	OUF24B2CB	OUF36B2CB	OUF36B2CB	OUF36B2CC	OUF36B2CC	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF48B2CB	OUF60B2CB	OUF60B2CB	OUF60B2CB	OUF60B2CB	OUF60B2CB	OUF60B2CB
	Conjunta	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC36B2NCB	PEFC36B2NCB	PEFC36B2NCB	PEFC36B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC48B2NCB	PEFC60B2NCB	PEFC60B2NCB	PEFC60B2NCB	PEFC60B2NCB	PEFC60B2NCB	PEFC60B2NCB
Capacidade Térmica	W	7032	7032	10548	10548	8760	8760	10548	14064	14064	14064	14064	14064	17880	17880	17880	17880	17880	23440	23440
	(Btu/h)	24000	24000	36000	36000	36000	36000	36000	48000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
Cabo	-	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off	On/Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	12,8	12,3	16	16,3	18,3	18,3	18,3	15,8	8,5	15,6	8,6	18,9	10,8	19	10,4	24,7	13,2		
	A	16	16	30	30	25	25	25	30	13	20	13	32	16	32	16	32	16		
Consumo	W / h	2236	2190	2715	2717	3486	3480	3469	4323	4309	4343	4347	5431	5424	5428	5424	7317	8851		
Classificação INMETRO	-	B	B	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-		
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
Veloc. do ar	m³/h	1117	1119	1086	1086	2238	2238	2170	2195	2149	2044	2140	2738	3025	3000	3085				
Nível de ruído	dBa	45	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52	52	52	52	52				
São Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Diâmetro dos tubos (Polegadas)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		5/8" até 15m	5/8" até 15m	5/8" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	5/8" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
	Linha de sucção	3/4" até 30m	3/4" até 30m	3/4" até 20m	3/4" até 20m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	7/8" até 30m	7/8" até 30m	-	-	-	-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Máximo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Densidade entre as unidades	m	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a caixa (h x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1055 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235
	Unidade Externa	655 x 840 x 325	655 x 840 x 325	720 x 898 x 330	720 x 898 x 330	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	310 x 1125 x 730	310 x 1125 x 730	310 x 1125 x 730	310 x 1125 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1345 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730	310 x 1700 x 730
	Unidade Externa	700 x 945 x 430	700 x 945 x 430	775 x 1005 x 435	775 x 1005 x 435	905 x 960 x 420	900 x 960 x 420	1000 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420
Peso líquido (kg)	Unidade Interna	24	24,6	26	26	29	29	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	39
	Unidade Externa	46	48	55,2	56	64,6	67,2	69,8	90,2	90,2	91,2	91,2	90,6	91,2	91,6	96	96	96	96	96
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	29,6	29,2	30	35	32,2	32,2	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	47
	Unidade Externa	49,8	54	71	73	71,4	70,8	72,8	98,3	98,3	99,3	99,3	98,7	99,3	99,7	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
Código EAN	Unidade Interna	7897013576843	7897013576898	7897013577277	7897013577321	7908412509650	7908412509650	7897013574351	7897013574306	7897013574306	7897013574313	7897013574313	7897013574368	7897013574368	7897013574375	7897013574375	7897013574375	7897013574375	7897013574375	7897013574375
	Unidade Externa	7897013589652	7897013592874	7897013592881	7897013592898	7908412501005	7908412501005	7897013579817	7897013579820	7897013579817	7897013579851	7897013579851	7897013579882	7897013579884	7897013579885	7897013579889	7897013579888	7897013579888	7897013579888	7897013579888
Disponível de Expansão	-	Capilar	Capilar	Capilar	Capilar	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão	Pistão
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina	Unidade Externa	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
	Unidade Externa	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre	Cobre
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (i Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

1. A etiqueta de características técnicas da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g da massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual da instalação.

2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.

3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60345IEC 57 ou norma NBR equivalente.

4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um ponto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO ECO (Alumínio)

Código Comercial	Unidade Interna	PEF136B2ND	PEF148B2NC	PEF148B2NC	PEQ148B2NC	PEQ148B2NC	PEF160B2NC	PEF160B2NC	PEQ160B2NC	PEQ160B2NC	PEF180B2NC	PEF180B2NC
	Unidade Externa	OUF136B2NB	OUF148B3NA	OUF148B3NA	OUQE48B3NA	OUQE48B3NA	OUF160B3NA	OUF160B3NA	OUQE60B3NA	OUQE60B3NA	OUF180B3NA	OUF180B3NA
	Conjunto	PEFC36B2NDB	PEFC48B3CNA	PEFC48B3CNA	PEQC48B3CNA	PEQC48B3CNA	PEFC60B3CNA	PEFC60B3CNA	PEQC60B3CNA	PEQC60B3CNA	PEFC80B3CNA	PEFC80B3CNA
Capacidade Térmica	W	10548	14064	14064	14064	14064	17580	17580	17580	17580	23440	23440
	(Btu/h)	36000	48000	48000	48000	48000	60000	60000	60000	60000	80000	80000
Ciclo	-	Frio	Frio	Frio	Quente e Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Quente e Frio	Frio	Frio
Tecnologia	Tipo	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off	On-Off
Alimentação elétrica	Unidade Interna	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz
	Unidade Externa	220V/ 1F / 60 Hz	220V/ 1F / 60 Hz	380V/ 3F / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz	220V/ 3F / 60 Hz	380V/ 3F N / 60 Hz
Corrente Máxima	A	18,3	16,4	9,4	16	8,9	22	11,5	23,3	11,4	24,7	13,2
Disjuntor	A	25	20	13	20	13	32	16	32	16	32	16
Consumo	W / h	3486	4605	4495	4550	4600	5767	5415	5783	5420	7317	6851
Classificação NMETRO	-	B	B	B	B	B	B	A	B	A	-	-
Velocidade de ventilação	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vazão de ar	m³/h	2238	2195	2149	2044	2149	2738	3025	3030	3085	2970	3025
Nível de ruído	dBa	45	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Gás Refrigerante	Tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Diâmetro dos tubos (Polegada)	Linha de líquido	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
	Linha de sucção	3/4" até 20m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m	3/4" até 10m
		7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 30m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m	7/8" até 15m
		-	-	-	-	-	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m	1" até 20m
		-	-	-	-	-	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m	1-1/8" até 30m
Comprimento dos tubos	Padrão (m)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	Mínimo (m)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Máximo (m)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Desnível entre as unidades	m	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Dimensão dos produtos sem a válvula (A x L x P) mm	Unidade Interna	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1275 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235	675 x 1645 x 235
	Unidade Externa	754 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325	1162 x 869 x 325
Embalagem (A x L x P) mm	Unidade Interna	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1345 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750	310 x 1700 x 750
	Unidade Externa	905 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420	1310 x 960 x 420
Peso Líquido (kg)	Unidade Interna	29	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
	Unidade Externa	62,5	85,6	85,6	86,6	86,6	85,6	86	86,6	87	90	90
Peso Bruto (kg)	Unidade Interna	35	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47
	Unidade Externa	68	93,8	93,8	94,8	94,8	93,8	94,2	94,8	95,2	98,1	98,1
Código EAN	Unidade Interna	790.84125.0965-0	789.70135.7430-6	789.70135.7430-6	789.70135.7431-3	789.70135.7431-3	789.70135.7436-8	789.70135.7436-8	789.70135.7437-5	789.70135.7437-5	7897013575785	7897013575785
	Unidade Externa	790.84125.0101-2	789.70135.7409-2	789.70135.7410-8	789.70135.7412-2	789.70135.7413-9	7897013574153	7897013574160	7897013574184	7897013574191	7897013575747	7897013575761
Dispositivo de Expansão	-	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston	Piston
Controle Remoto sem fio	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Display Invisível	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Serpentina Proteção das aletas	Unidade Interna	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis	Cobre Aletas azuis
	Unidade Externa	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio	Alumínio
Filtragem	-	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão	Padrão
Ionizador	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
WiFi	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Timer	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Auto restart	-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Função Conforto (I Feel)	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Auto limpeza	-	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Movimento das Aletas	-	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável	Variável
Cor	-	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco	Branco
Garantia	-	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos

1. A etiqueta de característica técnica da unidade externa informa a massa de refrigerante utilizada no produto para atender uma instalação padrão, com distância de 7,5m até a unidade interna. Unidades a partir de 48000, são fornecidas com 500g de massa de refrigerante e devem ser completadas conforme item "Quando e como completar a carga de fluido refrigerante", no manual de instalação.
2. As tubulações devem ser de cobre (espessura mínima de 0,8mm) e estar em conformidade com a norma NBR 7541.
3. Os cabos de alimentação e interligação devem obedecer às especificações do manual de instalação e estar em conformidade com a norma 60245IEC 57 ou norma NBR equivalente.
4. Para que a garantia total de 3 anos seja válida, este equipamento deverá ser instalado necessariamente por um posto autorizado ou empresa credenciada pela Elgin, caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.

As informações técnicas podem sofrer alterações sem prévio aviso.